

РАДУГА 0027 Шпатлевка

ВД-АК 0027



Шпатлевка на основе ПВА для внутренних работ

ТУ 5772-002-49075239-2001 Зарегистрировано в Роспотребнадзоре

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для выравнивания поверхностей стен и потолков внутри помещений под обои и высококачественную покраску любыми красками, а также для шпатлевания по бетону, кирпичу, ДСП, ДВП, МДФ, гипсокартону, гипсоволокну.

ДОСТОИНСТВА:

- без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- безвредна для здоровья и окружающей среды
- обладает малой усадкой, повышенной белизной
- хорошая адгезия (сцепление) к бетону, штукатурке, кирпичу, дереву, ДСП, ДВП, МДФ, гипсокартону, гипсоволокну
- высокая прочность
- восстанавливает свои свойства после замораживания и оттаивания
- колеруется водорастворимыми пигментными пастами

ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносить шпателем на сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные укрепляющей пропиткой «Радуга-27» или проникающей «Радуга-017», слоем не более 2 мм за один проход. При необходимости, после шлифования, операцию повторить. Загустевшую композицию разбавить водой не более 10%. Применять при температуре обрабатываемой поверхности и окружающей среды не ниже +10°C. Финишную окраску производить через 1 сутки после нанесения последнего слоя шпатлевки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Время высыхания при t+20°C и влажности 65%: около 4 часов
- Расход: при толщине 1 мм - около 1,5 кг на 1 м²
- Тара: 0,9кг, 1,5кг, 4,5кг, 16,0кг, 50,0кг, мешок 10,0кг, 15,0кг
- Допускается транспортировка при отрицательных температурах
- Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 12 месяцев от даты изготовления.