



## РАДУГА 0121 Грунт фасадный

ВД-АК 0121

Грунт фасадный акриловый, белый, матовый  
для наружных работ

ТУ 5772-002-49075239-2007 Зарегистрировано в Роспотребнадзоре

Распечатать

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Для грунтования бетонных, кирпичных, оштукатуренных, зашпатлёванных и иных минеральных поверхностей перед окрашиванием водоразбавляемыми акриловыми красками и эмалями. Применяется для грунтования гипсоволокна, гипсокартона, ДВП, ДСП, фанеры. Для наружных работ. Уменьшает расход краски и служит временным покрытием поверхности до полного окрашивания.

### ДОСТОИНСТВА:

- без запаха, не токсичен, пожаровзрывобезопасен
- безвреден для здоровья и окружающей среды
- образует эластичное, прочное, паропроницаемое (дышащее), белое матовое покрытие
- имеет отличную адгезию (сцепление) с обрабатываемой поверхностью
- легко наносится кистью, валиком, распылителем
- уменьшает расход краски
- защищает поверхность до полного окрашивания

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносить на сухие и тщательно очищенные от старого основания и посторонних включений поверхности, предварительно обработанные проникающей «Радуга-017» или укрепляющей «Радуга-27». Перед применением грунт тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Наносить кистью, валиком, распылителем при температуре не ниже +5°C. Финишную окраску производить через 1-2 часа после нанесения последнего слоя грунта.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Вязкость по ВЗ-6 не менее 60сек
- Время высыхания при t+20°C и влажности 65% 1час
- Расход: в зависимости от впитывающей способности поверхности - 150-250 г/м<sup>2</sup>
- Тара: 7,0кг, 13,0кг, 42,0кг
- Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 12 месяцев от даты изготовления.