

# РАДУГА 017 Пропитка глубокого проникновения

ВД-АК 017



Пропитка глубокого проникновения акриловая, прозрачная, бесцветная для наружных и внутренних работ

ТУ 5772-002-49075239-2007 Зарегистрировано в Роспотребнадзоре

## НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначена для укрепления слабых и осыпающихся поверхностей (штукатурка и др.) внутри и снаружи помещений. Проникает на большую глубину (до 20мм). Используется для обеспыливания бетонных оснований (например, полов перед укладкой линолеума, паркета). Рекомендуются использовать перед шпатлеванием оштукатуренных поверхностей, а также гипсокартона, ДВП. Уменьшает расход краски. Увеличивает срок службы покрытия.

## ДОСТОИНСТВА:

- без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- безвредна для здоровья и окружающей среды
- образует эластичное, прочное, паропроницаемое (дышащее), бесцветное покрытие
- глубоко проникает в обрабатываемую поверхность (до 20 мм)
- имеет отличную адгезию (сцепление) с обрабатываемой поверхностью
- легко наносится кистью, валиком, распылителем

## ПРИМЕНЕНИЕ:

Поверхности очистить от мела, извести и посторонних включений, удалить осыпающиеся слабые основания. Наносить на сухие и чистые поверхности кистью, валиком, распылителем. Перед применением пропитку тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более 10%. Применять при температуре обрабатываемой поверхности и окружающей среды не ниже +10С. Финишную окраску производить через 1-2 часа после нанесения последнего слоя пропитки.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Время высыхания при t+20°C и влажности 65%: до 2-3 часов в зависимости от глубины проникновения пропитки
- Расход: в зависимости от впитывающей способности поверхности - 100-300 г/м<sup>2</sup>
- Тара: 1,0кг, 3,0кг, 5,0кг, 10,0кг
- Допускается транспортировка при отрицательных температурах продукции с маркировкой "зима"
- Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 12 месяцев от даты изготовления.