

ЭКСТРА Краска для фасадов и интерьеров

ВД-АК 114



Краска для фасадов и интерьеров акриловая, суперстойкая, матовая срок службы на фасаде более 10 лет для наружных и внутренних работ

ТУ 2316-010-49075239-2006 Зарегистрировано в Роспотребнадзоре

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для окрашивания предварительно подготовленных поверхностей фасадов зданий, помещений с повышенной влажностью, а также внутренних помещений с высокими гигиеническими требованиями (больницы, детские и лечебно-профилактические учреждения, предприятия пищевой и медицинской промышленности), стен и потолков в бассейнах, кухнях, ванных и жилых комнатах, идеальна для реставрации памятников архитектуры

ДОСТОИНСТВА:

- без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- безвредна для здоровья и окружающей среды
- образует прочное, паропроницаемое, матовое покрытие
- великолепная адгезия (сцепление) к штукатурке, шпатлевке, бетону, гипсоволокну, гипсокартону, фанере, дереву, ДСП, ДВП, МДФ, загрунтованному (антикоррозионным грунтом) металлу
- отличная укрывистость, высокая белизна
- отличная атмосферостойкость
- исключительная износостойкость
- выдерживает многократную влажную уборку с применением СМС
- выдерживает воздействие растительных и животных жиров, минеральных масел
- колеруется по системам Monicolor, NCS, "RAL", "DAWN"
- содержит антисептик
- содержит водо- грязеотталкивающую добавку

ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносить на сухие и тщательно очищенные от старого основания поверхности, предварительно прогрунтованные укрепляющей проникающей "Радуга-017", "Радуга-27" или стабилизирующей "Радуга-28" пропитками. Возможно наносить на чистый бетон, кирпич, штукатурку. Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5 %. Время нанесения последующего слоя через 1-2 часа. Наносить кистью, валиком, распылителем при температуре поверхности и окружающей среды не ниже +10°C. Все заявленные свойства краска приобретает после 7 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Время высыхания при t+20°C и влажности 65%: не более 1 часа
- Расход: 6-8 м²/л по зашпатлеванной поверхности
- БАЗА А - супербелая, используется как белая краска или колеруется в ненасыщенные тона
- БАЗА С - прозрачная, используется только для колеровки в насыщенные тона
- ТАРА 0.9, 2.7, 9.0 л
- Допускается транспортировка при отрицательных температурах продукции с маркировкой "зима"
- Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 12 месяцев от даты изготовления.