

РАДУГА 18 Краска фасадная

ВД-АК 18



Краска фасадная акриловая, белая, матовая, срок службы на фасаде 5 лет

ТУ 2310-003-49075239-2001 Зарегистрировано в Роспотребнадзоре

НАЗНАЧЕНИЕ:

Рекомендуется для окрашивания предварительно подготовленных поверхностей фасадов зданий.

ДОСТОИНСТВА:

- без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- безвредна для здоровья и окружающей среды
- образует прочное, паропроницаемое (дышащее), матовое покрытие
- великолепная адгезия (сцепление) к штукатурке, шпатлевке, бетону, кирпичу, гипсоволокну, гипсокартону, фанере, дереву, ДСП, ДВП, МДФ
- хорошая укрывистость
- колеруется водоразбавляемыми пигментными пастами в светлые тона
- атмосферостойкость
- отличная стойкость к истиранию
- выдерживает влажную уборку с применением СМС
- выдерживает воздействие растительных и животных жиров, минеральных масел

ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносить на сухие и тщательно очищенные от старого основания и посторонних включений поверхности, предварительно обработанные укрепляющей "Радуга-27", проникающей "Радуга-017" или стабилизирующей "Радуга-28" пропитками. Возможно наносить на чистый бетон, кирпич, штукатурку. Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Наносить кистью, валиком, распылителем при температуре не ниже +10°C. Следующий слой наносить через 1-2 часа. Параметры стойкости краски достигаются после 7 суток с момента высыхания покрытия. Для придания водоотталкивающих свойств, окрашенную поверхность обработать гидрофобизирующей пропиткой "Радуга-018".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Время высыхания при t+20°C и влажности 65%: не более 1 часа
- Морозостойкость покрытия: после 40 циклов без изменений
- Стойкость к действию воды: 24 часа без изменений
- Расход при двукратном нанесении: на ранее окрашенные - 200-250 г/м², на зашпатлеванные - 300-350 г/м², на оштукатуренные поверхности - 350-450 г/м²
- Тара: 1,3кг, 3,5кг, 7,0кг, 13,0кг, 40,0кг
- Допускается транспортировка при отрицательных температурах.
- Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 12 месяцев от даты изготовления.