

## РАДУГА 210 Краска

### интерьерная

ВД-АК 210



Краска интерьерная акриловая, белая, матовая для внутренних работ

ТУ 2310-003-49075239-2001 Зарегистрировано в Роспотребнадзоре

#### НАЗНАЧЕНИЕ:

Рекомендуется для окрашивания предварительно подготовленных поверхностей стен и потолков внутри помещений.

#### ДОСТОИНСТВА:

- без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- безвредна для здоровья и окружающей среды
- образует прочное, паропроницаемое (дышащее), матовое покрытие, пригодное для создания высококачественных интерьеров
- повышенная укрывистость
- повышенная белизна
- отличная адгезия (сцепление) к штукатурке, шпатлевке, бетону, гипсоволокну, гипсокартону, оргалиту, ДСП, ДВП, МДФ, фанере
- выдерживает влажную уборку
- хорошая стойкость к истиранию
- колеруется водоразбавимыми пигментными пастами

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносить на сухие и тщательно очищенные от старого основания и посторонних включений поверхности, предварительно обработанные укрепляющей "Радуга-27", проникающей "Радуга-017" или стабилизирующей "Радуга-28" пропитками. Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Наносить кистью, валиком, распылением при температуре не ниже +10°C. Следующий слой наносить через 1-2 часа. Параметры стойкости краски достигаются после 7 суток с момента высыхания покрытия.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Время высыхания при t+20°C и влажности 65%: не более 1 часа
- Расход при двукратном нанесении: на ранее окрашенные - 100-150 г/м<sup>2</sup>, на зашпатлеванные - 200-250 г/м<sup>2</sup>, на оштукатуренные поверхности - 300-350 г/м<sup>2</sup>
- Тара: 1,5кг, 3,5кг, 7,5кг, 14,0кг, 45,0кг
- Допускается транспортировка при отрицательных температурах продукции с маркировкой "зима".
- Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 12 месяцев от даты изготовления.