



## РАДУГА 21 Морилка для дерева

ВД-АК 21

Морилка для дерева акриловая, прозрачная, содержит антисептик для внутренних работ  
ТУ 5772-002-49075239-2001 Зарегистрировано в Роспотребнадзоре

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Для тонирования деревянных поверхностей и защиты от плесневых, дереворазрушающих грибков, а также для увеличения срока службы изделий из древесины внутри помещений.

### ДОСТОИНСТВА:

- без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- безвредна для здоровья и окружающей среды
- не требует соблюдения специальных мер безопасности при хранении, транспортировке и нанесении
- отличная адгезия (сцепление) к фанере, дереву различных пород
- глубоко проникает в обрабатываемую поверхность
- образует эластичное, атмосферостойкое, паропроницаемое (дышащее) покрытие
- содержит антисептик

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Загрязнения и возможные грибки плесени и синевы смыть специальным раствором (например 1 часть жидкости «Белизна» на 1-3 части воды). Поверхность промыть и просушить. Влажность древесины должна быть менее 20%. Перед применением тщательно перемешать. Первый слой наносить широкой кистью или валиком вдоль волокон. Последующие слои можно наносить кистью, валиком, распылителем. При необходимости разбавить водой не более 5%, работать при температуре поверхности и окружающей среды не ниже +10°C. После получения желаемого цвета поверхность необходимо защитить прозрачным финишным покрытием, например, лаком для дерева «Радуга-129».

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Время высыхания при t+20°C и влажности 65%: не более 1 часа.
- Расход: не более 120 г/м<sup>2</sup> за один проход, зависит от качества подготовки поверхности, желаемого качества покрытия и способа нанесения.
- Тара: 1,0кг, 2,5кг, 5,0кг, 10,0кг
- Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 12 месяцев от даты изготовления.
- Выпускается в цветах: сосна, дуб, орех, лиственница, махагон.
- Получаемый оттенок зависит от количества нанесенных слоев, цвета древесины, качества обработки поверхности.