

## РАДУГА 33 Клей для потолочных плит



ВД-АК 33

Клей для потолочных плит акриловый, белый для внутренних работ

ТУ 5772-002-49075239-2001 Зарегистрировано в Роспотребнадзоре

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Для приклеивания потолочных плит, плинтусов, розеток из пенопласта, на штукатурку бетон, деревянные поверхности, гипсокартон, гипсоволокно, ДСП, ДВП, МДФ внутри помещений.

### ДОСТОИНСТВА:

- без запаха, не токсичный, пожаровзрывобезопасный
- безвредный для здоровья и окружающей среды
- отличная клеящая способность, быстро схватывается
- повышенная белизна, не желтеет

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносить зубчатым шпателем на сухие и чистые поверхности, пористые поверхности предварительно обработать укрепляющей пропиткой "Радуга-27" или смесью из 1 части клея и 2 части воды. Клей тщательно перемешать. При наклеивании потолочных плит из пенопласта нанести клей на плитку в 5-9 точках. Не допускать перегиб склеиваемых материалов более 2 мм. Наносить при температуре подложки и окружающей среды не ниже +10°C. Загустевшую композицию разбавить водой не более 10%. Избегать эксплуатации изделий в первые 12 часов после высыхания клея. Все параметры стойкости клей приобретает после 7 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Время высыхания при t+20°C и влажности 65%: около 24 ч в зависимости от вида склеиваемого материала и основания
- Расход: 120-300 г/м<sup>2</sup> при наклеивании потолочных плит
- Тара: 0,9кг, 1,5кг, 4,0кг, 7,5кг
- Допускается транспортировка при отрицательных температурах продукции с маркировкой "зима".
- Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 12 месяцев от даты изготовления.