

# РАДУГА 38 Клей ПВА строительный

ВД-ВА 38



**Клей ПВА строительный прозрачный  
для внутренних работ**

ТУ 5772-002-49075239-2001 Зарегистрировано в Роспотребнадзоре

## **НАЗНАЧЕНИЕ:**

Для склеивания изделий из дерева или материалов на древесной основе (ДСП, ДВП, МДФ), бумаги, картона, стекла, фарфора, кожи, тканей, линолеума, облицовочных плит.

## **ДОСТОИНСТВА:**

- без запаха, не токсичный, пожаровзрывобезопасный
- безвредный для здоровья и окружающей среды
- обладает отличной клеящей способностью
- после высыхания образует прозрачную пленку
- восстанавливает свои свойства после замораживания и оттаивания
- образует твердоэластичный клеевой шов, имеющий высокую прочность на сдвиг

## **ПРИМЕНЕНИЕ:**

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Перед применением клей тщательно перемешать. На одну из склеиваемых поверхностей равномерно нанести тонкий слой клея, изделия соединить и плотно прижать. Наносить при температуре подложки и окружающей среды не ниже +10°C. Загустевший клей разбавить водой не более 10%. Избегать эксплуатации изделий в первые 24 часа после высыхания клея.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- Время высыхания при t+20°C и влажности 65%: около 24 ч в зависимости от вида склеиваемого материала и основания
- Расход: в зависимости от вида склеиваемого материала и основания - 150-300 г/м<sup>2</sup>
- Тара: 0,5кг, 1,0кг, 2,5кг, 5,0кг, 10,0кг
- Допускается транспортировка при отрицательных температурах
- Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 12 месяцев от даты изготовления.