

СУПИ ЛАУДЕСУОЯ для защиты полка**SUPI LAUDESUOJA**

Код 005 9100

Тип	Масляный состав, защищающий поверхность от воздействия влаги и грязи. Впитывается в древесину, создавая мягкую, грязеотталкивающую поверхность. Обработанные составом "Лаудесуоя" поверхности легко содержать гигиенически чистыми.
Область применения	Предназначен для необработанных деревянных поверхностей, например, полков сауны и бани.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	8-15 м ² /л в зависимости от пористости древесины.
Сухой остаток	100%.
Плотность	0,8 кг/л.
Способ нанесения	Наносится кистью или чистой тканью.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	Состав впитывается в древесину. Скорость впитывания зависит от пористости древесины. Излишнее масло стирать.
Блеск	Не определяется. После впитывания масла полки имеют мягкий блеск.
Цвет	Бесцветный. Делает цвет дерева более глубоким.
Хранение	Защищать от мороза
Тара	250 мл, 1 л.

СУПИ ЛАУДЕСУОЯ для защиты полка**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при обработке	Поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха менее 80%.
Предварительная подготовка	Загрязненные полки тщательно промыть и дать просохнуть. Сильно загрязненные и потемневшие полки можно отшлифовать перед обработкой.
Обработка	Наносить состав кистью или чистой тканью, дать впитаться в древесину. Если состав незамедлительно впитывается в древесину, наносить повторно. Затопить баню и стереть остатки масла чистой тканью.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	При необходимости, не ранее чем через 2 недели после обработки: Очистить поверхность средством "Супи Саунапесу" (1-2 дл средства на 5 л воды). Для растворения и удаления известковых солей применять 10-15%-ый раствор. Сильно загрязненные или покрытые твердыми известковыми солями поверхности можно очищать нерастворенным "Супи Саунапесу". Для отбеливания полков "Супи Саунапесу" смешать с водой в соотношении 1:1 и дать воздействовать минут 15. После обработки всегда промывать полки чистой водой.
ОХРАНА ТРУДА	Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом. На состав имеется паспорт техники безопасности.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.