

**ВАЛТТИ масло для дерева****VALTTI PUUÖLJY**

Код 257 0070

<b>Тип</b>	Традиционное масло для деревянных поверхностей. Защищает дерево от влаги и грязи и уменьшает растрескивание деревянной поверхности.
<b>Область применения</b>	Предназначено для защиты наружных деревянных поверхностей. Применяется для пропитанной (под давлением) и термообработанной древесины, поверхностей из твердых или ценных пород дерева, а также для необработанной древесины.  Применяется для обработки садовой мебели, террас, балконов, перил, лестниц, оград, пристаней, цветочных ящиков, дверей и т.д.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Расход</b>	ок. 5 м <sup>2</sup> /л, в зависимости от пористости древесины.
<b>Сухой остаток</b>	22 %.
<b>Плотность</b>	0,8 кг/л.
<b>Разбавитель</b>	Уайт-спирит 1050.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью или губкой.
<b>Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %</b>	На отлип – ок. 5 часов. На продолжительность высыхания влияет пористость поверхности, а также толщина слоя. Следующий слой можно наносить после высыхания поверхности.
<b>Блеск</b>	Не определяется. Масло впитывается в древесину и, как правило, не образует видимой пленки.
<b>Базис</b>	ЕС.
<b>Цвет</b>	Бесцветный. Можно отколеровать в цвета карты "Лессирующие антисептики".
<b>Атмосферостойкость</b>	Наружные поверхности, подвергающиеся атмосферному воздействию круглый год, рекомендуется обрабатывать 1-2 раза ежегодно.
<b>Хранение</b>	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. В неплотно закрытой, неполной таре и/или в колерованном виде масло не выдерживает длительного хранения.
<b>Тара</b>	0,9 л, 2,7 л, 9 л.

**ВАЛТТИ масло для дерева****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Условия при обработке</b>	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +5 °С, а относительная влажность воздуха менее 80 %.
<b>Предварительная подготовка</b>	Новую пропитанную под давлением древесину выдержать полгода до обработки маслом. Очистить деревянную поверхность от грязи, пыли и посторонних включений. Старую, потемневшую деревянную поверхность промыть составом "Хомеенпойсто" или "Техопесу", согласно инструкции по применению. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, так как влажное дерево не впитывает достаточное количество масла.
<b>Обработка</b>	<p>Масло тщательно перемешать перед нанесением, а также время от времени в процессе нанесения. Наносить в 1-2 слоя кистью или губкой. Во избежание образования рабочих швов наносить масло на поверхность равномерно и без перерыва от края до края. Следующий слой наносить после того, как масло впиталось в древесину. Невпитавшееся масло удалить с поверхности тряпкой. Масло делает первоначальный цвет дерева более темным. Более насыщенного цвета и лучшей стойкости к УФ-излучению можно добиться нанесением двух слоев отколерованного масла.</p> <p>Наружные поверхности, подвергающиеся атмосферному воздействию круглый год, рекомендуется обрабатывать один раз каждый год.</p>
<b>Очистка инструментов</b>	Рабочие инструменты очистить уайт-спиритом или моющим средством "Пенсселипесу".
<b>Уход</b>	<p>В нормальных условиях свеженанесенное масло достигает своей окончательной износостойкости в течение одной недели после нанесения. Спустя двое суток после нанесения поверхность можно очищать легкой очисткой мягкой щеткой или влажной тряпкой.</p> <p>Загрязненную поверхность можно очищать моющим раствором "Хуолтопесу" (1 часть "Хуолтопесу" на 10 частей воды) не ранее чем через месяц. Особенно загрязненные поверхности можно очищать сильным раствором (1 часть "Хуолтопесу" на 1 часть воды). После очистки промыть поверхность чистой водой и дать высохнуть.</p>
<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	<p>Содержит промышленный бензин, тяжелый гидрированный (алифатический) уайт-спирит.</p> <p><b>ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. ВРЕДНОЕ ВЕЩЕСТВО: МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ЛЕГКИЕ В СЛУЧАЕ ПРОГЛАТЫВАНИЯ.</b></p> <p>Не вдыхать паров растворителей. Организовать эффективный воздухообмен.</p> <p>На масло имеется паспорт техники безопасности.</p> <p>Из-за опасности самовоспламенения промоченные маслом ткани и тряпки следует до уничтожения хранить в воде или просушить на открытом воздухе, либо незамедлительно сжечь.</p>
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.